

Liefer- und Leistungsprogramm

Zertifiziert nach : ISO/TS 16949 : 2009
ISO 14001 : 2004
ISO 9001 : 2008

Beschichtungsart	Verfahren	Max. Abmaße	Wand – stärke *	Gewicht	Vorbehandlung	Chrom VI - frei
KTL – Lackierung Schwarz	Gestell	L: 800mm H: 1200mm B: 500mm	max. 12 mm	max. 20 kg	Spritzentfettung ZnPh	Ja
Pulver RAL - u. Sonderfarben	Gestell	L: 3000mm H: 1500mm B: 500mm	max. 12 mm	max. 20 kg	Spritzentfettung FePh / ZnPh	Ja
Zinklamellen Delta Tone 9000 Delta Protekt KL 100	Trommel	L: 300mm	max. 12 mm	max. 500 g	Tauchentfettung ZnPh	Ja
Zinklamellen Delta Seal GZ SW/SI Delta Protekt VH 300 + VH 301	Trommel	L: 300mm	max. 12 mm	max. 500 g	Tauchentfettung ZnPh	Ja
Zinklamellen Magni B46 / B37 / B18	Trommel	L: 300mm	max. 12 mm	max. 500 g	Tauchentfettung ZnPh	Ja
Zinklamellen Delta Tone + Protekt Delta Seal GZ Delta Protekt VH -Serie	Gestell	nach Absprache	nach Absprache	nach Absprache	Kugelstrahlen Spritzentfettung ZnPh	Ja
Zinkphosphatieren Dünnschicht / Dickschicht	Trommel	L: 300mm	max. 12 mm	max. 500 g	---	Ja
Zinkphosphatieren Dünnschicht	Gestell	L: 850mm H: 850mm B: 400mm	max. 12 mm	max. 20 kg	---	Ja
Beölen	Trommel	L: 300mm	max. 12 mm	max. 500 g	Tauchentfettung ZnPh	Ja
Montage-Service	Komplettierung, Kennzeichnungen, Tampondruck, Kontrollarbeiten usw.					
Logistik-Service	Lieferservice, Direktversand usw.					

* andere Wandstärken nach Absprache

Stand 06/11