

## Liefer- und Leistungsprogramm

Zertifiziert nach : ISO/TS 16949-2002  
ISO 14001-2004

Beschichtungsart	Verfahren	Max. Abmaße	Wand – stärke *	Gewicht	Vorbehandlung	Chrom VI - frei
KTL-Lackierung	Gestell	L: 850mm H: 1250mm B: 500mm	max. 12 mm	max. 20 kg	Spritzentfettung ZnPh	Ja
Pulver	Gestell	L: 3000mm H: 1500mm B: 500mm	max. 12 mm	max. 20 kg	Spritzentfettung FePh / ZnPh	Ja
Zinklamellen Delta Tone 9000 Delta Protekt KL 100	Trommel	L: 300mm	max. 12 mm	max. 500 g	Tauchentfettung ZnPh	Ja
Zinklamellen Delta Seal GZ Schwarz Delta Seal GZ Silber	Trommel	L: 300mm	max. 12 mm	max. 500 g	Tauchentfettung ZnPh	Ja
Zinklamellen Magni B46	Trommel	L: 300mm	max. 12 mm	max. 500 g	Tauchentfettung ZnPh	Ja
Zinklamellen Magni B37 (SW GZ) Magni B18 (SI GZ)	Trommel	L: 300mm	max. 12 mm	max. 500 g	Tauchentfettung ZnPh	Ja
Zinklamellen Versiegelung VH300 + VH301	Trommel	L: 300mm	max. 12 mm	max. 500 g	Zinklamelle	Ja
Zinkphosphatieren Dünnschicht / Dickschicht	Trommel	L: 300mm	max. 12 mm	max. 500 g	---	Ja
Zinkphosphatieren Dünnschicht	Gestell	L: 850mm H: 850mm B: 400mm	max. 12 mm	max. 20 kg	---	Ja
Beölen	Trommel	L: 300mm	max. 12 mm	max. 500 g	Tauchentfettung ZnPh	Ja

➤ **Montagetechnik:** Baugruppenmontage, Markierungsarbeiten, Tampondruck, Klebe- und Fügetätigkeiten etc.

\* andere Wandstärken nach Absprache

Stand 01/2009